



ELF MOTO² TECH

Lubricante para motores 2-tiempos

LO ESENCIAL

- GAMA MOTO



- NORMAS INTERNACIONALES

- ✓ API TC
- ✓ JASO FD
- ✓ ISO L-EGD

- LUBRICANTE MOTOR 2T

- 100% SINTETICO



APLICACIONES

ELF MOTO² TECH es un lubricante especialmente recomendado para scooters y ciclomotores de 2-tiempos de alto desempeño, conforme a las normas internacionales API TC, JASO FD et ISO L-EGD.

ELF MOTO² TECH es especialmente apropiado para las condiciones severas del tráfico urbano y para motocicletas enduro todo terreno. Ofrece una muy buena resistencia al cizallamiento y aguanta las condiciones extremas de operación. **ELF MOTO² TECH** es perfectamente compatible con los combustibles sin plomo. Permite entrega máxima de potencia; ha sido diseñado para ser muy fácil de usar: pre-diluido y de color azul para sistema lubricación separada o premezcla. La mezcla lubricante/combustible debe ser adaptada según las preconizaciones de los constructores.

ELF MOTO² TECH es un lubricante de alta tecnología, 100% sintético, que garantiza seguridad y óptimas prestaciones en motores de alto desempeño, incluso en condiciones extremas de uso por su formulación 100% ESTER. Este producto ha sido sometido con éxito a severos ensayos en competición. ELF es desde hace muchísimos años líder en materia de tribología en los circuitos internacionales, su conocimiento garantiza la calidad del **ELF MOTO² TECH**.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO

- **Lubricación y potencia:** los aditivos del **ELF MOTO² TECH** aseguran una lubricación hidrodinámica constante y homogénea. Este aceite revolucionario aumenta la potencia del motor en cualquier condición de uso, incluso las más extremas. El poder de lubricación del **ELF MOTO² TECH** supera de sobra las exigencias de las especificaciones internacionales más exigentes.
- **Protección óptima, anti-desgaste, anti-depósitos:** **ELF MOTO² TECH** mantiene limpios los componentes del motor y reduce la fricción interna. La calidad de la base sintética aumenta las propiedades anti-desgaste y anti-depósitos del lubricante. Las piezas del motor se envuelven en una película de aceite continua y protectora, lo que resulta en máximo confort de conducción y una reducción significativa de los ruidos del motor.
- **Protección del medioambiente:** **ELF MOTO² TECH** es un lubricante ecológico y limpio, compuesto por una selección de aceites sintéticos parcialmente biodegradables, además la alta calidad de sus aditivos reduce las emisiones nocivas para la salud y el medioambiente.



CARACTERÍSTICAS*

Ensayo	Unidad	Resultado
Densidad a 15 °C	kg/m ³	0,88
Contenido en cenizas sulfatadas	% peso	0.12
Viscosidad cinemática a 40 °C	mm ² /s	75.3
Viscosidad cinemática a 100 °C	mm ² /s	11.3
Punto de congelación	°C	-36
Punto de inflamación	°C	108
Color	-	Azul

* Las características mencionadas son valores típicos y no se pueden ser consideradas como especificaciones.

CONSEJOS DE USO

Antes de utilizar el producto, es importante verificar el manual de instrucciones del vehículo. Este lubricante está adaptado a la lubricación de los motores 2-tiempos equipados con un sistema de lubricación independiente o para ser empleado en premezcla al porcentaje recomendado por el constructor.

El producto no debe ser almacenado a una temperatura superior a 60°C. Debe evitarse su exposición directa al del sol, frío intenso o variaciones fuertes de temperaturas.

Se recomienda almacenarlo bajo techo. En caso contrario, los bidones deben ser almacenados horizontalmente para evitar una contaminación eventual por agua o el deterioro de la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

De acuerdo con la información toxicológicas disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud al ser utilizado en las funciones para las que ha sido diseñado, y siguiendo las indicaciones que se proporcionan en las Hoja de Seguridad. Esta puede ser obtenidas en la página web www.quickfds.com.

Este producto no debe ser usado en otro tipo de aplicaciones que aquellas para las cuales ha sido desarrollado,

Una vez se ha usado el producto debe ser eliminado siguiendo las normativas y regulaciones establecidas por la ley.

Total Colombia S.A.S.
Diagonal 97 N° 17 60 Of. 501
Bogotá D.C. – Colombia
Tel.: +57 1 743 79 50

Actualización: Junio 2019

ELF MOTO² TECH



Las variaciones son posibles en condiciones de producción normales pero no afectan las prestaciones del producto esperadas sea cual sea la planta de producción. Las informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Nuestros productos se pueden consultar en nuestra web www.elfmoto.es