



ELF MOTO⁴ ROAD 10W-40

Lubricante para motores de 4-tiempos

LO ESENCIAL

• GAMA MOTO



- LUBRICANTE MOTOR 4T
- SEMISINTÉTICO
- SAE 10W-40

• NORMAS INTERNACIONALES

- API SJ
- JASO MA2

• NIVEL



APLICACIONES

ELF MOTO⁴ ROAD 10W-40 es un lubricante especialmente recomendado para todas las motos 4-tiempos de mecánica exigente conforme con las normas internacionales API SJ et JASO MA2

ELF MOTO⁴ ROAD 10W-40 es un lubricante perfectamente compatible con los catalizadores. Se recomienda respetar los intervalos de cambio preconizado por el fabricante, así como las viscosidades mínimas requeridas. Este lubricante es compatible con los combustibles sin plomo. Es polivalente y satisface a la vez las exigencias severas del tráfico urbano y de los recorridos de largas distancias.

ELF MOTO⁴ ROAD 10W-40 es un lubricante reforzado con aceites base sintéticos y asegura una lubricación hidrodinámica y una limpieza del motor superior.

ELF MOTO⁴ ROAD 10W-40 posee una reactividad específica a las variaciones de temperatura. La fluidez máxima a baja temperatura permite rápido flujo y aumento de la presión de aceite.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- **Control de la viscosidad en función de la temperatura:** los aditivos del **ELF MOTO⁴ ROAD 10W-40** aumentan la viscosidad del aceite a alta temperatura y aseguran la fluidez a baja temperatura. La película de aceite adecuada se consigue por el control de la viscosidad en función de la temperatura gracias a los mejoradores de índice de viscosidad. La viscosidad 10W-40 del **ELF MOTO⁴ ROAD 10W-40** integra prestaciones superiores en términos de lubricación, facilita los arranques en frío, rápida aumento de la presión de aceite y fricción reducida entre las piezas en movimiento del motor.
- **Estanqueidad de los anillos, ganancia de potencia:** **ELF MOTO⁴ ROAD 10W-40** reduce la formación de depósitos en las ranuras de los anillos, manteniendo estanqueidad óptima durante la combustión. El motor mantiene toda su potencia.
- **Resistencia frente a la oxidación:** **ELF MOTO⁴ ROAD 10W-40** contiene aditivos anti-oxidantes que neutralizan y ralentizan la reacción de oxidación en curso. La vida útil del lubricante se prolonga y el aceite se mantiene fluido, eficaz, homogéneo y con bajo nivel de acidez.
- **Anti-deslizamiento de embrague, protección de los discos:** los aceites base y los aditivos aseguran a través sus estructuras moleculares una película de aceite homogénea entre los discos de embrague. La adaptación del coeficiente de fricción a las exigencias mecánicas evita el deslizamiento y el desgaste prematuro de los discos de embrague.



CARACTERISTICAS*

Ensayo	Unidad	Resultado
Grado de viscosidad	-	10W-40
Densidad a 15 °C	kg/m ³	874
Viscosidad cinemática a 40 °C	mm ² /s	97.1
Viscosidad cinemática a 100 °C	mm ² /s	14.6
Índice de viscosidad	-	156
Punto de congelación	°C	-33
Punto de inflamación COC	°C	230

* Las características mencionadas son valores típicos y no se pueden ser consideradas como especificaciones.

CONSEJO DE UTILIZACION

Antes de utilizar el producto, es muy importante revisar la guía de mantenimiento del vehículo: el cambio de aceite debe realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe ser almacenado a temperaturas superiores a los 60°C. Debe evitarse su exposición directa al sol, frío intenso o variaciones fuertes de temperatura.

Se recomienda almacenarlo bajo techo. En caso contrario, los bidones deben ser almacenados horizontalmente para evitar una contaminación eventual por agua, así como el deterioro de la etiqueta.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

De acuerdo con la información toxicológicas disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud al ser utilizado en las funciones para las que ha sido diseñado, y siguiendo las indicaciones que se proporcionan en las Hoja de Seguridad. Esta puede ser obtenidas en la página web www.quickfds.com.

Este producto no debe ser usado en otro tipo de aplicaciones que aquellas para las cuales ha sido desarrollado,

Una vez se ha usado el producto debe ser eliminado siguiendo las normativas y regulaciones establecidas por la ley.

Total Colombia S.A.S
Diagonal 97 N° 17 60 Of. 501
Bogotá D.C. – Colombia
Tel.: +57 1 743 79 50

Actualización: Junio 2019

ELF MOTO⁴ ROAD 10W-40



Las variaciones son posibles en condiciones de producción normales pero no afectan las prestaciones del producto esperadas sea cual sea la planta de producción. Las informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Nuestros productos se pueden consultar en nuestra web www.elfmoto.es