



MOTO AIR FILTER OIL

Aceite para filtros de aire de espuma

APLICACIONES

- Particularmente adaptado para la impregnación del elemento filtrante de espuma de los filtros de aire utilizados en las motos de cross, enduro o trial; este nuevo aceite soporta las condiciones más severas.

Importante: para que **MOTO AIR FILTER OIL** cumpla plenamente su función se deben seguir las recomendaciones presentadas a continuación.

Filtro nuevo:

- Impregnar completamente la espuma con aceite **MOTO AIR FILTER OIL**.
- Quitar el exceso de aceite por presión sin torcer el elemento filtrante.

Filtro en servicio:

- El cartucho debe ser limpiado después de cada prueba de cross o de todo terreno, y fuera de las competiciones según la intensidad de la nube de polvo generada.
- Lavar el filtro de espuma con gasolina o en un producto similar.
- Dejar secar completamente el elemento filtrante.
- Impregnar la espuma con aceite **MOTO AIR FILTER OIL**.
- Eliminar el exceso de aceite por presión, sin torcer el elemento filtrante.

BÉNEFICIOS PARA EL USUARIO

- MOTO AIR FILTER OIL** tiene una baja viscosidad a baja temperatura, permitiendo mantener sus propiedades en clima frío.
- La viscosidad a temperaturas elevadas está optimizada para evitar la aspiración del aceite por el motor.
- La tensión superficial es óptima respecto a la espuma de poliuretano y del polvo a separar. Muy buena impregnación.
- Excelente compatibilidad con los materiales utilizados para la fabricación de los elementos filtrantes a impregnar.
- El color azul de **MOTO AIR FILTER OIL** facilita la visualización de la aplicación homogénea del producto.

CARACTERÍSTICAS

Ensayo	Unidades	Resultado
Densidad a 15 °C	kg/m ³	855
Viscosidad cinemática a 40 °C	mm ² /s	121.2
COLOR (ASTM)	ASTMD445	2.0
Viscosidad cinemática a 100 °C	mm ² /s	18.3
Índice de viscosidad	-	169
Punto de congelación	°C	-33
Punto de inflamación (COC)	°C	242

* Las características que se dan en la tabla son a título indicativo, no pudiéndose considerar como especificaciones de producto.

Total Colombia S.A.S.
Diagonal 97 N° 17 60 Of. 501
Bogotá D.C. – Colombia
Tel.: +57 1 743 79 50

Actualización: Junio 2019

MOTO AIR FILTER OIL

