



MOTO GEAR OIL 80W-90

Lubricante EP para las cajas de cambio, motos 4-Tiempos

APLICACIONES

MOTO GEAR OIL 80W-90 está recomendado para su uso en todos los climas, aún en las condiciones más severas. Formulación adaptada a cajas de cambio de motos de 4 tiempos.

PRESTACIONES

MOTO GEAR OIL 80W90 es un lubricante con bases minerales seleccionadas.

Grado SAE 80W90, recomendado por los grandes constructores de motos de 4-Tiempos

MOTO GEAR OIL 80W90 cumple los más altos estándares de la norma internacional API exigida por los fabricantes de motos de 4-Tiempos.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Propiedades extrema presión y anti-desgaste que permiten alta durabilidad de los engranajes bajo fuertes cargas y choques repetidos.
- Gran resistencia a la degradación, asegurando la estabilidad de sus prestaciones.
- Propiedades anticorrosión ante cobre y acero.
- Buen índice de viscosidad y bajo punto de congelación, garantizando una buena lubricación a todas las temperaturas. Buena estabilidad térmica.
- Neutralidad con respecto a las juntas
- Poder antiespumante.



CARACTERÍSTICAS*

Ensayo	Unidades	Resultado
Densidad a 15 °C	kg/m ³	900
Viscosidad cinemática a 40 °C	mm ² /s	144
Viscosidad cinemática a 100 °C	mm ² /s	15
Punto de congelación	°C	-27

* Las características que se dan en la tabla son a título indicativo, no pudiéndose considerar como especificaciones de producto.

CONSEJOS DE USO

Antes de utilizar el producto, es importante verificar el manual de instrucciones del vehículo. Este lubricante está adaptado a la lubricación de los motores 2-tiempos equipados con un sistema de lubricación independiente o para ser empleado en premezcla al porcentaje recomendado por el constructor.

El producto no debe ser almacenado a una temperatura superior a 60°C. Debe evitarse su exposición directa al del sol, frío intenso o variaciones fuertes de temperaturas.

Se recomienda almacenarlo bajo techo. En caso contrario, los bidones deben ser almacenados horizontalmente para evitar una contaminación eventual por agua o el deterioro de la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

De acuerdo con la información toxicológicas disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud al ser utilizado en las funciones para las que ha sido diseñado, y siguiendo las indicaciones que se proporcionan en las Hoja de Seguridad. Esta puede ser obtenidas en la página web www.quickfds.com.

Este producto no debe ser usado en otro tipo de aplicaciones que aquellas para las cuales ha sido desarrollado,

Una vez se ha usado el producto debe ser eliminado siguiendo las normativas y regulaciones establecidas por la ley.

Total Colombia S.A.S.
Diagonal 97 N° 17 60 Of. 501
Bogotá D.C. – Colombia
Tel.: +57 1 743 79 50

Actualización: Junio 2019

MOTO GEAR OIL 80W-90



Las variaciones son posibles en condiciones de producción normales pero no afectan las prestaciones del producto esperadas sea cual sea la planta de producción. Las informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Nuestros productos se pueden consultar en nuestra web www.elfmoto.es